

TRECOR® CARE Oil Finish**Produktvorteile / Eigenschaften:**

- Pflegeöl auf Basis natürlicher Rohstoffe
- Erhält die natürliche Optik geölter Böden
- Entfernt Strichspuren und festhaftende Verschmutzungen
- Behebt leichte Schäden im Grundieröl

Anwendungsbereiche:

TRECOR® Oil Finish ist ein Pflegeöl für geölte Holz-, Parkett- und Korkböden sowie für Bambus im Innenbereich.

Anwendungshinweise:

Die richtige und regelmäßige Pflege von Parkett- oder Holzfußböden ist entscheidend für die Schönheit und Werterhaltung der Bodenbeläge. Gepflegte Bodenbeläge haben eine 2–3-mal längere Lebensdauer!

Auch ein optimales Raumklima dient der Werterhaltung der Böden und dem eigenen Wohlbefinden. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Raumtemperatur von ca. 20–22 °C bei einer Luftfeuchtigkeit von 55–60 %.

Anwendung:

1. Die Fläche mit TRECOR® Kork Cleaner
2. TRECOR® Oil Finish gut aufschütteln und unverdünnt mit einem Öltuch dünn auftragen.
3. Einwirkzeit: 10 Minuten.
4. Überschüssiges Material mit einem Handpad oder Normalpad (beige) einmassieren.

Verbrauch:

1–2,5 l/100 m²

Trocknungszeit:

Ein frisch behandelter Boden ist nach ca. 6 Stunden wieder begehbar. Eine Trocknung über Nacht wird daher empfohlen.

Transport und Lagerung:

Lagerfähigkeit in ungeöffneten Originalgebinden: 10 Monate
Lagertemperatur: 5 °C bis 25 °C

(Fortsetzung auf Folgeseite)

Weitere Hinweise

Dieses Produktdatenblatt ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Aufgrund der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und der Verarbeitungsbedingungen sind diese Angaben unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. In Zweifelsfällen bei unserer Anwendungstechnik rückfragen. Stand des Produktdatenblattes: September 2011

United Foam Industries GmbH
Egerstraße 14
95199 Thierstein

Tel. +49 (0) 92 35 / 96 80 5-0
Fax +49 (0) 92 35 / 96 80 5-55

kontakt@uficell.de
www.uficell.de

Arbeits- und Umweltschutz:

GISCODE: Ö60

Wassergefährdungsklasse: WGK 1

BfR-Nr. 2055309

Bitte beachten Sie das entsprechende Sicherheitsdatenblatt! Es steht auch im Internet unter www.uficell.de zum Download bereit. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel in geschlossenen Behältern aufbewahren, Öl / Wachs in Verbindung mit Schleifstaub, Stofflappen u. ä. mit Wasser anfeuchten, oder in einem verschließbaren Eimer aufbewahren und brandsicher entsorgen. Ansonsten besteht Selbstentzündungsgefahr.

Inhaltsstoffe:

Enthält Fettsäuren, C6-19, verzweigt, Cobalt (II)-Salze, 2-Butanonoxim.