STANDARDLINE | COMFORTLINE | PREMIUMLINE | VINOLINE

TOP geeignet für Fussboden Heizung

multisound® aquastop

premium akustik insulation for floor heating system

Akustikunterlage für superleise Fußböden zur schwimmenden Verlegung.
Material: EVA-Schaum, Dichte ca. 130 kg/m³

bis 22 dB(A) – Trittschallverbesserung

bis 34 % SoundDrumClass – Gehschallverbesserung

> 60 kPa – Druckstabilität

Gewicht 130 kg/m² – Materialdichte

Wärmedurchlass-widerstand 0,04 m² K/W – Fußbodenheizung

PE Folie – Dampfsperre

- ***hochgradig körperschall- u. schwingungsdämmend***
- ***sehr gute Gehschalldämmeigenschaften***
- ***außergewöhnliche Beständigkeit, Elastizität und Dauerdruckstabilität***
- ***verbessert Raumschallkomfort nachhaltig***

INHALT:	15 m²
Stärke:	3 mm
Länge:	15 m
Breite:	100 cm

4 018515 104157

Verlegung & besondere Hinweise

Aufgrund der Elastizität und des Flächengewichtes ist **multisound aquastop** angenehm und schnell zu verlegen. Vor dem Verlegen ist sicherzustellen, dass Estrich oder Unterboden nach DIN 18365 eben, sauber, trocken, rissfrei, zug- und druckfest ist. Bei erhöhter Bau- bzw. Restfeuchte und generell bei allen mineralischen Unterböden (z.B. Estrich) wird die Verwendung einer mind. 0,2 mm starken PE-Folie (als Zubehör erhältlich) empfohlen (nicht nötig bei **multisound aquastop**). **multisound aquastop** wird auf dem Boden ausgerollt (PE-Folie nach unten). Die einzelnen Bahnen werden dabei mit der Überlappung und dem Klebestreifen zusammen geklebt, um einen vollflächigen Feuchtigkeitsschutz zu erreichen.

UFI group®
united foam industries GmbH

United-Foam-Industries GmbH
Egerstr. 14
95199 Thierstein

Tel. 0 92 35 / 9 68 05-0
Fax 0 92 35 / 9 68 05-55
kontakt@ufi-group.de
www.ufi-group.de

Einsatzbereich:

Laminatböden		
bis 7 mm ● ● ● ●	8 mm ● ● ● ●	ab 8mm ● ● ● ●

3-Schicht Parkettböden		
Furnierparkett ca. 10 mm ● ● ● ●	Fertigparkett bis 15 mm ● ● ● ●	Fertigparkett ab 15 mm ● ● ● ●

Parkettböden	
2-Schicht Parkett ○ ○ ○ ○	Massiv-Holzdielen ○ ○ ○ ○

Vinylböden		
Vinylböden zum verkleben ○ ○ ○ ○	Vinylböden 4 - 5 mm ○ ○ ○ ○	Vinylböden ca. 10 mm ● ● ● ●

Korkfertigböden
● ● ● ●

Auslegware Teppich- / PVC- / Linoleumböden
○ ○ ○ ○

Art.-Nr.	10415
EAN 4018515	104157
Druckfestigkeit (CS):	> 60 kPa
Dauerhafte Druckfestigkeit (CC):	> 10 kPa
Wärmedurchlasswiederstand (R):	0,04 m² K/W
Trittschallminderung (IS):	22 dB
Brandschutz:	B2
Gehschallminderung (SDC):	bis 34 %
Wasserdampfdurchlässigkeit (SD):	> 100 m
Eignung bei Fußbodenheizung:	ja, falls Nutzboden R < 0,14 m² K/W (z.B. Laminat bis ca. 12 mm, Parkett bis ca. 14 mm)