STANDARDLINE | COMFORTLINE | PREMIUMLINE | VINOLINE

# uficell XPS-Quick®

## *fast-lay XPS insulation*

**Unterlage mit praktischem Faltprinzip für schnelle Verlegung.** XPS-Quick besteht aus einem hochwertigen, feuchtigkeitsunempfindlichen und feinzelligen XPS-Schaum für höchste Anforderungen an Druckstabilität (8 to/m²), Wärmedämmung und Trittschallverbesserung.

bis **20** dB(A) — Trittschallverbesserung

bis **19** % SoundDrumClass — Gehschallverbesserung

> **80** kPa — Druckstabilität

Gewicht **40** kg/m³ — Materialdichte

Wärmedurchlass-widerstand **0,08** m² K/W — Fußbodenheizung

- ***Leicht zu verlegen dank Falzprinzip***
- ***ausgleich kleiner Bodenunebenheiten***
- ***sehr hohe Trittschalldämmung***
- ***extrem druckstabil bis 8 to/m²***
- ***Umweltfreundlich, FCKW-frei***

| | |
|---|---|
| INHALT: | 15,75 m² |
| Stärke: | 3 mm |
| Länge: | 15 m |
| Breite: | 105 cm |

4 018515 101415


UFI group®
united foam industries GmbH

United-Foam-Industries GmbH
Egerstr. 14
95199 Thierstein

Tel. 0 92 35 / 9 68 05-0
Fax 0 92 35 / 9 68 05-55
kontakt@ufi-group.de
www.ufi-group.de


## Verlegung & besondere Hinweise

Vor dem Verlegen ist sicherzustellen, dass der Estrich oder Unterboden nach DIN 18365 eben, sauber, trocken, rissfrei, zug- und druckfest ist. Bei erhöhter Bau- bzw. Restfeuchte und generell bei allen mineralischen Unterböden (z.B. Estrich) wird die Verwendung einer mind. 0,2 mm starken PE-Folie (als Zubehör erhältlich) empfohlen. Die XPS-Quick Platten sind auf ebenen und trockenen Untergrund zu verlegen. Die einzelnen Platten werden stumpf aneinander gestoßen. Die Stöße können anschließend mit einem Klebeband fixiert werden. Dadurch wird beim Verlegen des Oberbodens ein verschieben der einzelnen Platten verhindert. Das Zuschneiden der Platten in den Ecken und Wandbereichen erfolgt mit einer Schere oder einem Teppichmesser. Danach kann mit der schwimmenden Verlegung des Oberbodens begonnen werden.

## Einsatzbereich:

| Laminatböden | | |
|---|---|---|
| bis 7 mm ● ● ● ○ | 8 mm ● ● ● ● | ab 8mm ● ● ● ● |

| 3-Schicht Parkettböden | | |
|---|---|---|
| Furnierparkett ca. 10 mm ● ● ● ● | Fertigparkett bis 15 mm ● ● ● ● | Fertigparkett ab 15 mm ● ● ● ● |

| Parkettböden | |
|---|---|
| 2-Schicht Parkett ○ ○ ○ ○ | Massiv-Holzdielen ○ ○ ○ ○ |

| Vinylböden | | |
|---|---|---|
| Vinylböden zum verkleben ○ ○ ○ ○ | Vinylböden 4 - 5 mm ○ ○ ○ ○ | Vinylböden ca. 10 mm ● ● ● ● |

| Korkfertigböden |
|---|
| ● ● ● ● |

| Auslegware Teppich- / PVC- / Linoleumböden |
|---|
| ○ ○ ○ ○ |

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 10141 |
| EAN 4018515 | 101415 |
| Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC): | 2,2 mm |
| Druckfestigkeit (CS): | 80 kPa |
| Wärmedurchlasswiderstand (R): | 0,08 m² K/W |
| Trittschallminderung (IS): | 20 dB |
| Brandverhalten (RTF): | E |
| Gehschallminderung (SDC): | bis 19 % |

**uficell® XPS-Quick**

**Inhalt: 15,75 m²**
**Format: 15 x 1,05 m**
**Stärke: 3 mm**

UFI group®
united foam industries GmbH

4 018515 101415