



Verlegung & besondere Hinweise

Die Vinosound Rigid Alu ist die perfekte Unterlagsmatte für jeden RIGID oder SPC Designboden in der Klickvariante. Die Vinosound Rigid Alu ist speziell für den Einsatz für Vinyl-/Designboden entwickelt. Gleichzeitig dient diese Unterlagsmatte auch der Trittschallminderung, zudem werden minimale Unebenheiten ausgeglichen, damit der Bodenbelag optimal auf dem Boden liegt.

Vor der Verarbeitung muss die Freigabe des Bodenbelagherstellers eingeholt werden. Weiterführende Informationen hinsichtlich der Verarbeitung müssen den entsprechenden Verlegevorgaben der jeweiligen Hersteller entnommen werden. Alle textilen Bodenbeläge jeglicher Art müssen vorher entfernt werden! Die Unterlagsmatte VinoSound Rigid Alu lässt sich mit einem Verlegermesser (Trapezklinge) schneiden. Legen Sie die einzelnen Bahnen Stoß an Stoß mit der ALUSEITE NACH OBEN zeigend im Winkel von ca. 90° entgegen der Verlege-richtung zum RIGID oder SPC Vinylboden. Eine Befestigung der Bahnen untereinander oder eine Fixierung mit dem Untergrund ist nicht vorgesehen! Danach beginnen Sie mit der Verlegung von Ihrem Vinylboden zum Klicken oder Designboden zum Klicken laut Verlegeempfehlung.

INHALT:	7 m²
Stärke:	1,5 mm
Länge:	7 m
Breite:	100 cm



- Dauerelastisches Unterlagsmaterial aus bis zu 90% natürlichen Rohstoffen
- Dauerhaft hervorragende Trittschalleigenschaften
- Optimal geeignet für Fußbodenheizung
- Erhöhung des Verlegekomforts
- Geeignet für sämtliche RIGID-/SPC Vinyl- und Designböden zum Klicken
- Hohe Energieeffizienz (hohe Einsparung bei Fußbodenheizung)
- Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren
- Zertifizierte Nachhaltigkeit
- Hervorragende Trittschallreduzierung

Die Angaben auf dieser Seite entsprechen den Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

Einsatzbereich:

Laminatböden		
bis 7 mm ● ● ○ ○	8 mm ● ● ○ ○	ab 8mm ● ● ○ ○
3-Schicht Parkettböden		
Furnierparkett ca. 10 mm ● ● ● ●	Fertigparkett bis 15 mm ● ● ● ●	Fertigparkett ab 15 mm ● ● ● ●
Parkettböden		
2-Schicht Parkett ○ ○ ○ ○	Massiv-Holzdielen ○ ○ ○ ○	
Vinylböden		
Vinylböden zum verkleben ○ ○ ○ ○	Vinylböden 4 - 5 mm ● ● ● ●	Vinylböden ca. 10 mm ● ● ○ ○
Korkfertigböden		
● ● ● ●		
Auslegware Teppich- / PVC- / Linoleumböden		
○ ○ ○ ○		

Art.-Nr.	10444
EAN 4018515	104447
Druckfestigkeit (CS):	> 1900 kPa
Dauerhafte Druckfestigkeit (CC):	> 100 kPa
Wärmedurchlasswiderstand (R):	0,01 m ² K/W
Trittschallminderung (IS):	19 dB
Brandverhalten (RTF):	Bfl-s1
Gehschallminderung (SDC):	bis 21 %
Eignung bei Fußbodenheizung:	ja, falls Nutzboden R < 0,14 m ² K/W (z.B. Laminat bis ca. 12 mm, Parkett bis ca. 14 mm)