TRECOR® CORK FINISH

Produktdatenblatt

TRECOR® cork flooring for living

TRECOR® Cork Finish

Produktvorteile / Eigenschaften:

- Selbstglanz-Dispersion auf Basis harter Pflanzenwachse
- Verleiht einen hochglänzenden strapazierfähigen und wischfesten Schutzfilm
- Besonders leicht aufpolierbar
- Erhöht die Rutschhemmung
- Lösemittelfrei

Charakterisierung:

Lösemittelfreie, festkörperreiche Wachsemulsion auf Basis des natürlichen Carnaubawachses, einigen synthetischen Wachsen und strapazierfähigen Kunststoffanteilen zur Beschichtung von verschiedenen Fußbodenbelägen. Der hohe Naturwachsanteil erzeugt einen leicht polierbaren Oberflächenfilm und gewährleistet dadurch eine optimale Ausbesserung von Abnützungserscheinungen. Der hohe Anteil an Acrylatdispersionen macht die Oberfläche härter und so auch strapazierfähiger. Diverse Verlaufs- und Hilfsstoffe gewähren einen hervorragenden Verlauf und bewirken so einen einfachen Auftrag.

Anwendungsbereich:

TRECOR® Cork Finish eignet sich besonders für die Behandlung von Kunst- und Natursteinen wie z.B. Terrazzo, Terra Cotta, Marmor usw., ist aber auch auf Fliesen, Steinzeug, Kunststoffbelägen, Linoleum oder lackiertem Parkett oder Laminat anwendbar. Durch seine hervorragende Polierfähigkeit ist TRECOR® Cork Finish auch für alle polierten Steine geeignet. Holz- und Korkbeläge sollten wegen der Quellgefahr der Naturstoffe beim Kontakt mit Wasser nicht, oder nur mit großer Vorsicht, behandelt werden. Zum Auffrischen der Oberflächen und Ausbessern von Begehspuren kann Erka Steinpflege auch im Spray-Cleaner-Verfahren aufgetragen oder zum Wischwasser gegeben werden.

Arbeitsvorbereitung:

Alte Glanzschichten sollten zunächst mit TRECOR® Cork Cleaner entfernt werden (Technisches Merkblatt Grundreiniger beachten!) und die zu behandelnden Oberflächen müssen trocken und frei von Schmutz sein. Auch fabrikneue Beläge sollten vor dem ersten Beschichten ebenfalls gründlich gereinigt werden. Dafür genügt im Allgemeinen eine maschinelle Reinigung mit einem kräftigen Allzweckreiniger.

Dosierung und Anwendung:

Auftrag: Das Produkt wird unverdünnt auf den Boden gegossen und mit einem Lammfell o.ä. gleichmäßig in Bahnen von 1 bis 1,5 Metern verteilt. Dabei sollte man versuchen ansatzlos „Naß in Naß“ zu arbeiten. Die Trockenzeit eines dünnen Films liegt je nach Temperatur und Luftfeuchte zwischen 10 und 30 Minuten. Nach vollständigem Trocknen kann die zweite bzw. die dritte Schicht aufgebracht werden. Der beschichtete Boden sollte durch Mobiliar (Schränke, Stühle usw.) erst nach einer Aushärtezeit von ca. 12 Stunden belastet werden. Für porenfreie, glatte Beläge genügen meist 2 Aufträge. Saugfähige Böden, z.B. offene Natursteine oder alte grundgereinigte Linoleumböden, benötigen normalerweise 3 Aufträge. Nach dem vollständigen Austrocknen der behandelten Flächen ist es sinnvoll, den Boden mittels einer Poliermaschine zu verdichten. Der Schutzfilm wird dadurch wesentlich glänzender und strapazierfähiger. Pflege: Die mit Erka Steinpflege behandelten Oberflächen werden in der täglichen Unterhaltsreinigung im Feucht oder Naßwischverfahren mit Wasser. Auftretende Begehspuren können leicht im Cleaner-Verfahren auspoliert werden. Dazu verdünnt man TRECOR® Cork Finish 1:1 bis 1:4 mit Wasser, trägt das Gemisch mittels Sprühkännchen auf dem Boden auf und poliert den Film mit einer schnell laufenden Poliermaschine aus.

Wir übernehmen natürlich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Dieses Technische Merkblatt kann Sie jedoch nur unverbindlich beraten und informieren. Unsere Verarbeitungsempfehlungen und Hinweise beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, die nicht ohne weiteres auf die Vielzahl an verschiedenen örtlichen Gegebenheiten und Oberflächen übertragen werden können. Deshalb empfehlen wir dringend das Produkt an unauffälliger Stelle auf seine Eignung zu prüfen.

United Foam Industries GmbH
Egerstraße 14
95199 Thierstein

Tel. +49 (0) 92 35 / 96 80 5-0
Fax +49 (0) 92 35 / 96 80 5-55

kontakt@uficell.de
www.uficell.de

TRECOR® OIL FINISH

Grundreinigung:

Der Pflegefilm kann mit TRECOR® Cork Cleaner wieder entfernt werden. Auf weniger stark begangenen Flächen kann man auch eine maschinelle Zwischenreinigung mit Allzweckreiniger und einem grünen Pad durchführen. Im Allgemeinen ist dann nur ein- bis zweimaliger dünner Auftrag nötig.

Hinweis:

TRECOR® Cork Finish enthält das Naturprodukt Carnaubawachs. Durch gelegentliche Verunreinigungen dieses Naturstoffes, können sich dunkle Ablagerungen am Boden des Kanisters bilden. Diese haben aber keinen Einfluss auf die Qualität und die Verarbeitung des Produktes.

Ergiebigkeit pro Liter:

Je nach Saugfähigkeit des Bodens bis zu 8 m² Schutzfilm bei zweimaligem Auftrag.

Inhaltsstoffe:

Naturwachse, Acryldispersionen, Hilfsstoffe.

Technische Daten:

Aussehen:	flüssig, milchig weiß
Geruch:	schwach
Dichte:	~ 1,0
pH-Wert (konzentriert):	~ 6,5
Löslichkeit in Wasser:	beliebig mischbar

Inhaltsstoffe:

Naturwachse, Acryldispersionen, Hilfsstoffe.

Gefahrguttransport:

Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der GefStoffV. und unterliegt nicht der ADR/RID.

Umweltverhalten:

Enthaltene Wachse sind biologisch unbedenklich, die Emulgaltoren erfüllen die Anforderungen der Detergenzien-Verordnung.

Weitere Hinweise

Dieses Produktdatenblatt ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Aufgrund der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und der Verarbeitungsbedingungen sind diese Angaben unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. In Zweifelsfällen bei unserer Anwendungstechnik rückfragen.
Stand des Produktdatenblattes: September 2011

United Foam Industries GmbH
Egerstraße 14
95199 Thierstein

Tel. +49 (0) 92 35 / 96 80 5-0
Fax +49 (0) 92 35 / 96 80 5-55

kontakt@uficell.de
www.uficell.de