uficell®

STANDARDLINE | COMFORTLINE | PREMIUMLINE | VINOLINE

bis 19 dB(A) Trittschallverbesserung

bis 6% $S_{ound}D_{rum}C_{lass}$ Gehschallverbesserung

> 100 kPa Druckstabilität

Gewicht 240 kg/m³ Materialdichte



Wärmedurchlass-widerstand 0,110 m² K/W Fußbodenheizung

Parquet-Felt

eco insulation

Belastbares, druckstabiles Naturmaterial ohne schädliche Beimischungen. Umweltfreundlich und kompostierbar. Gleicht kleine Unebenheiten bis 2,5 mm aus. Einfach zu verlegen, hohe Kälte/Wärme Isolationsfähigkeiten. Trittschall-dämmung je nach Fußbodenkonstruktion bis zu 19 dB(A).

- ***Naturprodukt 100% aus Holzfasern***
- ***Sehr gute Trittschallverbesserung***
- ***Gleicht Bodenunebenheiten aus***
- ***verbessert Raumschallkomfort nachhaltig***

INHALT:	**7 m²**
Stärke:	**5 mm**
Länge:	**59 cm**
Breite:	**79 cm**

4 018515 101606

UFI group®
united foam industries GmbH

United-Foam-Industries GmbH
Egerstr. 14
95199 Thierstein

Tel. 0 92 35 / 9 68 05-0
Fax 0 92 35 / 9 68 05-55
kontakt@ufi-group.de
www.ufi-group.de

Verlegung & besondere Hinweise

Vor dem Verlegen ist sicherzustellen, dass der Estrich oder Unterboden nach DIN 18365 eben, sauber, trocken, rissfrei, zug- und druckfest ist. Bei erhöhter Bau- bzw. Restfeuchte und generell bei allen mineralischen Unterböden (z.B. Estrich) wird die Verwendung einer mind. 0,2 mm starken PE-Folie (als Zubehör erhältlich) empfohlen. Die Parquet-Felt Platten sind auf ebenen und trockenen Untergrund zu verlegen. Die einzelnen Platten werden stumpf aneinander gestoßen. Die Stöße können anschließend mit einem Klebeband fixiert werden. Dadurch wird beim Verlegen des Oberbodens ein verschieben der einzelnen Platten verhindert. Das Zuschneiden der Platten in den Ecken und Wandbereichen erfolgt mit einer Schere oder einem Teppichmesser. Danach kann mit der schwimmenden Verlegung des Oberbodens begonnen werden.

Einsatzbereich:

Laminatböden		
bis 7 mm ● ● ○ ○	8 mm ● ● ● ○	ab 8mm ● ● ● ○

3-Schicht Parkettböden		
Furnierparkett ca. 10 mm ● ● ● ○	Fertigparkett bis 15 mm ● ● ● ○	Fertigparkett ab 15 mm ● ● ● ○

Parkettböden	
2-Schicht Parkett ○ ○ ○ ○	Massiv-Holzdielen ○ ○ ○ ○

Vinylböden		
Vinylböden zum verkleben ○ ○ ○ ○	Vinylböden 4 - 5 mm ○ ○ ○ ○	Vinylböden ca. 10 mm ● ● ○ ○

Korkfertigböden
● ● ○ ○

Auslegware Teppich- / PVC- / Linoleumböden
○ ○ ○ ○

Art.-Nr.	**10160**
EAN 4018515	**101606**
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC):	2,5 mm
Druckfestigkeit (CS):	> 100 kPa
Wärmedurchlasswiederstand (R):	0,110 m² K/W
Trittschallminderung (IS):	19 dB
Brandverhalten (RTF):	E
Gehschallminderung (SDC):	bis 6 %

ökotex Parquet-Felt®

Inhalt: 15 Platten (7 m²)

Format: 590 x 790 x 5,5 mm

UFI group®
united foam industries GmbH

4 018515 101606